



HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4
(905) 459-1140

PRODUIT : PL 700 ADHESIF POUR CONTOURS DE BAIN



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO
CANADA ; L6T 2J4
(905) 459-1140
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666

CLASSIFICATION DU SIMDUT.....B4. D2A. D2B. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATEUR IL EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12 (F) DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX).

CLASSIFICATION DU T.M.D.....SOLIDES CONTENANT LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (HEXANE). CLASSE 4.1, UN3175, D'EMBALLAGE II. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN BIEN DE CONSOMMATION IL EST EXCLU DE LES RÉGLEMENTS T.M.D. (VOIR LA SECTION 2.7 (1) DE RÉGLEMENTS SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES).

NOM CHIMIQUE.....PL 700 ADHESIF POUR CONTOURS DE BAIN
FAMILLE CHIMIQUE.....ADHESIF. MÉLANGE SOLVANT ORGANIQUE
USAGE DU PRODUIT.....ADHESIF POUR CONTOURS DE BAIN

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Hexane	10-30	TLV-TWA: 50ppm	110-54-3	28.7g/kg, orale, rat	Pas disponible
Quartz	0.1-1	0.1 mg/m ³ (dust)	14808-60-7	Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE.....Pate
APPARENCE & ODEUR.....Pate tan
SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....Pas disponible
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....>1
PAR VOLUME
PAR POIDS
TAUX D'EVAPORATION.....Pas disponible
POINT DE FUSION (deg C).....Non Applicable
POINT D'EBULLITION (deg C).....Pas disponible
pH.....Sans objet
POIDS SPECIFIQUE.....1.35
SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....Insoluble
COEFFICIENT DE REPARTITION.....Pas disponible
EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITE.....Oui
SI OUI, DANS QUELLES.....Chaleur excessive, étincelles et flammes. Décharge statique est possible.
CONDITIONS? Eviter les sources d'ignitions en presences des matériaux inflammable ou combustible.

TEMPERATURE.....Pas disponible
D'AUTO-INFLAMMATION

MOYENS D'EXTINCTION.....Brouillard d'eau; Mousse; CO₂; Poudre chimique
PROCEDURES SPECIALES.....Les pompiers doivent se munir d'un appareil respiratoire autonome pour se protéger contre les vapeurs potentielle ment toxiques ou irritantes.
Pulveriser avec de l'eau afin de refroidir les recipients

POINT D'ECLAIR (C), METHODE.....-31 deg C. Tagliabue Coupelle Fermee
SEUIL MINIMAL.....Pas disponible
D'INFLAMMABILITE (% VOL)
SEUIL MAXIMAL.....Pas disponible
D'INFLAMMABILITE (% VOL)

PRODUITS DE COMBUSTION.....Ce produit ne se decompose pas spontanement. Les produits de combustion DANGEREUX types sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et de la fumee.
SENSIBILITE AUX CHOCS.....Non
SENSIBILITE AUX DECHARGES.....Oui. Prendre des precautions contre les decharges statiques.
STATIQUES

PRODUIT : PL 700 ADHESIF POUR CONTOURS DE BAIN**SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVIE****STABILITE CHIMIQUE:**

OUI.....Stable a temperature et pression normales.
NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES
SUBSTANCES:
 OUI
 NON, LESQUELLES?.....Aucun connu
REACTIVITE, DANS QUELLES.....Exposition a des temperatures elevees
CONDITIONS ?
PRODUITS DANGEREUX DE.....Stable dans des conditions normales de temperature et pression.
DECOMPOSITION

SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**VOIES D'EXPOSITION:**

CONTACT AVEC LA PEAU.....Des contacts frequents ou prolonges peuvent irriter et provoquer une dermatite.
ABSORPTION PAR LA PEAU.....Sans evidence d'absorption
CONTACT AVEC L'OEIL.....Legerement irritant mais ne cause pas de dommages aux yeux.
INHALATION AIGUE.....Les concentrations des vapeurs eleves sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires. Peuvent causer des maux de tetes et l'etourdissement; sont anaesthetique. Peut affecter le systeme nerveux central.
INGESTION.....De petites quantites de liquide aspire dans le systeme respiratoire pendant une ingestion ou par un vomissement, peut causer une broncho-pneumonie ou un oedeme pulmonaire.
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Peut causer l'irritation de la peau, des yeux, et des voies respiratoire.
EFFETS DE L'EXPOSITION.....Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongee au CHRONIQUE
quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons. Effets sur systeme nerveux centrale. Dermatite. Peut aggraver des problemes deja existants de la peau, des yeux, et des poumons. La consommation de boisson alcoolique peut empirer les effets toxique. Irritation des voies respiratoires.
DL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET....Voir section (2) ingredients dangereux
VOIE D'ADMINISTRATION
CL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET....Voir section (2) ingredients dangereux.
VOIE D'ADMINISTRATION
LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Voir section (2) ingredients dangereux
IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Voir les voies d'exposition
CAPACITE DE SENSIBILISATION.....Voir les voies d'acces
DU PRODUIT
CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....La silice cristalline est repertoriee connu cancerogene selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'echappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.
EFFETS DE REPRODUCTION.....Aucun connu
MUTAGENICITE DU PRODUIT.....Aucun connu
TERATOGENICITE DU PRODUIT.....Aucun connu
PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

SECTION 07: MESURES DE PREVENTION

GANTS/TYPE.....Lors de contact prolonge des gants impermeables doivent etre portes.
RESPIRATOIRE/TYPE.....Eviter de respirer les vapeurs. Respirateur requis. Utiliser un respirateur anti-poussiere approuve lorsque le compose durci doit etre machine, meule ou sable.
YEUX / TYPE.....Porter un appareil de protection pour les yeux. Verres de securite
CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures reguliers.
VETEMENTS/TYPE.....Vetements de travail.
CONTROLES D'INGENIERIE.....Assurer une ventilation locale adequate.
FUITE / DEVERSEMENT.....Absorber le materiel avec du sable ou autre materiel absorbant. Placer dans un contenant approprie, bien etiquete pour la elimination.
EVACUATION DES DECHETS.....Selon les reglements municipaux, provinciaux et federaux. Vu que le contenant vide retient les residues du produit, toutes les indications hasardeuses indiquees sur l'etiquette doivent etre observees.
PROCEDURES DE MANUTENTION ET.....Eviter la contacte avec la peau et les yeux. Eviter de fumer pendant EQUIPEMENT
l'utilisation. Eviter le choc et le frottement. Manipuler a l'ecart de toute source d'ignition. Ventiler adequatement sinon porter un appareil respiratoire approprie. Le produit contient un faible pourcentage de substances organiques volatiles qui peut s'accumuler dans l'espace libre non ventile des barils ou des recipients d'entreposage. Ouvrir les barils dans un endroit aere. Eviter d'inhaler des vapeurs. Laver a fond apres manipulation.
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Entreposer a l'ecart de toute source de chaleur et d'ignition. Entreposer dans un endroit frais et bien ventile.
INSTRUCTIONS SPECIALES POUR.....Expdier suivant les reglements sur le transport des marchandises L'EXPEDITIONS
dangereuses (TMD). Proteger contre les dommages physiques.

PRODUIT : PL 700 ADHESIF POUR CONTOURS DE BAIN**SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS**

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau jusqu'à ce que l'irritation diminue. Si l'irritation persiste, consulter le service médical.

INGESTION.....Si l'individu est conscient, lui donner de l'eau pour diluer le contenu de l'estomac. **NE RIEN** essayer de faire avaler si la personne est somnolente ou inconsciente.

INHALATION.....Evacuer la victime à l'air frais. Si la respiration est arrêtée, une personne qualifiée devrait commencer la respiration artificielle. Voir un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau avec l'eau et savon. Consulter un médecin si l'irritation est persistante.

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

PREPARE PAR:.....Affaires Réglementaires

NUMERO DE TELEPHONE:.....(905) 459-1140

DESAVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions décrites concernant notre produit sont basées sur des tests et données fiables. Cependant, c'est la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la sécurité, toxicité et la convenance du produit décrit pour son usage personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors de notre contrôle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie d'aucune sorte - exprimée ou implicite - en ce qui concerne l'information décrite sur les effets lors d'usage, les résultats obtenus ou la sécurité et toxicité du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune responsabilité dérivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes. L'information décrite n'est pas nécessairement complète étant donné que de l'information supplémentaire peut être requise ou souhaitable lors d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se présentent ou pour répondre à des lois ou règlements gouvernementaux.

DATE DU PREPARATION.....JUN 17/2002

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666